

Calentador AVENIR PLUS LNX

- Temperatura estable incluso con demandas de agua caliente en simultáneo.
- Control electrónico de la temperatura ACS de 35 a 65°C.
- · Compatible con instalaciones solares para un mayor ahorro en gas.
- · Fácil acceso a la llave de ajuste de caudal del agua.
- · Pantalla LCD que muestra la temperatura y la detección de llama.
- Dimensiones muy reducidas y diseño novedoso.
- Máxima seguridad: Cámara estanca, sonda para evitar la sobretemperatura de los humos y detector de llama.
- Modo ECO, que limita la temperatura entre 35-45°C pero tu sigas disfrutando del confort y asegurando un ahorro.
- · Emisiones NOx por debajo de 56mg/kWh.



Mando único de fácil uso









CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nombre		AVENIR PLUS LNX			
Descripción		AVENIR PLUS LNX SFT 11 PIB EU AVENIR PLUS LNX SFT 16 PIB E		X SFT 16 PIB EU	
Encendido		Electrónico		Electrónico	
Potencia nominal máx./mín	kW	22/7,8		30/8,9	
Potencia útil máx./min	Kw	19,5/7		26/8,5	
Caudal espécifico A.C.S ($\Delta T = 25^{\circ}C$)	I/min	11		16	
Caudal de agua mínimo	I/min	2,5		2,5	
Presión mínima de agua	Bar	0,1		0,1	
Tensión/Alimentación	V/Hz	230/50		230/50	
Índice de protección		IPX4		IPX4	
Tipo de gas		NAT/BUT/PROP		NAT/BUT/PROP	
Salida Ø 60/100 mm (máx.)		8		8	
Salida Ø 80/80 mm (aspiración/evacuación)		8/8		8/8	
Alto x ancho x profundo	Mm	570 x 345 x 165 570 x 345 x 185		45 x 185	
Peso Neto	Kg	13		15	
Descripción		AVENIR PLUS LNX SFT 11 NG PIB EU	AVENIR PLUS LNX SFT 11 LPG PIB EU	AVENIR PLUS LNX SFT 16 NG PIB EU	AVENIR PLUS LNX SFT 16 LPG PIB EU
Códigos		3632449	3632450	3632451	3632452
CLASIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ErP para ACS		A		A	
PERFIL DE CONSUMO		М		XL	

	Código	Descripción	Precio
AħM	22217	SFT 11 GN	684 €
A f:M	22218	SFT 11 GP	684 €
A f:XL	22219	SFT 16 GN	821 €
A f:XL	22220	SFT 16 GP	821 €



